

SE-SCHLEUDER- MASCHINEN SE CHOCOLATE SPINNING MACHINES



Brunner SE- Schleudermaschinen sind für die Herstellung von Schokoladenhohlkörpern mit SE-Schleuderformen und weiteren Brunner Rahmensystemen geeignet. Die Kombination von Drehbewegung um die zentrale Achse und das Rütteln des eingebauten Rüttelsystems bewirken eine optimale Verteilung der Schokolade. Dadurch entsteht eine gleichmäßige Schokoladenwandstärke. Die Konstruktion besteht aus Edelstahl und ist einfach zu reinigen. Alle Bedienelemente sind leicht erreichbar.

Brunner SE-Chocolate spinning machines are suitable for the production of chocolate hollow figures with SE-type spinning moulds and additional Brunner frame systems. Combined rotation around its own axis and vibration actions ensure an optimum chocolate allocation within the cavities. The result is an chocolate hollow figur with an equal chocolate shell. The stainless steel construction is easy to clean. All operating devices are easily approachable.

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei unserem Kundenservice per Telefon 08093-90860, Fax 08093- 908650 oder Email: sales@hansbrunner.de

In case of interest please contact our customer service by phone +49 8093 9086-0, by fax +49 8093 9086-50 or Email: sales@hansbrunner.de



SCHLEUDERANLAGE EINZELMODELL

SPINNING MACHINE SINGLE MODEL

Artikel // item

SE-Schleudieranlage-Einzelmodell

Größe // size L 760 x B/W 670 x H 1310 mm

Gewicht // weight ca. 87 kg

Elektrizität // electricity Einfasig 220-240 V 50 Hz oder 110-120 V 60 Hz
oder 100 V 50/60 Hz
Single phase 220-240 V 50 Hz or 110-120 V
60 Hz or 100 V 50/60 Hz

Dreharme // rotating arms 4

Magnetblöcke pro Arm // magnet blocks per arm 3 (Ø 80 mm)

Kapazität pro Arm // Capacity per arm max. 3 Schleuderformen
max. 3 spinning moulds

Optionen // options - Ventilatoren für schnelle Kühlung
- Frequenzregelung für anpassbare Geschwindigkeit
- Blower system for accelerated cooling
- Adjustable speed regulation



SCHLEUDERANLAGE DOPPELMODELL

SPINNING MACHINE DOUBLE MODEL

Artikel // item

SE-Schleudieranlage-Einzelmodell

Größe // size L 1200 x B/W 760 x H 1310 mm

Gewicht // weight ca. 162 kg

Elektrizität // electricity Einfasig 220-240 V 50 Hz oder 110-120 V 60 Hz
oder 100 V 50/60 Hz
Single phase 220-240 V 50 Hz or 110-120 V
60 Hz or 100 V 50/60 Hz

Dreharme // rotating arms 2x4

Magnetblöcke pro Arm // magnet blocks per arm 3 (Ø 80 mm)

Kapazität pro Arm // Capacity per arm max. 3 Schleuderformen
max. 3 spinning moulds

Optionen // options - Ventilatoren für schnelle Kühlung
- Frequenzregelung für anpassbare Geschwindigkeit
- Blower system for accelerated cooling
- Adjustable speed regulation

